



ONDERHOUD EN WASINSTRUCTIES GLASFOLIE

WASINSTRUCTIES

De glasfolie die uw ruimtes beschermt, is gemaakt van de taaiste kunststoffolie. De folie wordt permanent op het glas aangebracht en zal u, bij een goed onderhoud, vele jaren voordeel opleveren. Hou rekening met onderstaande wasinstructies en de folie zal helder, vrij van krassen en glanzend blijven.

- ✓ Vul een emmer met schoonmaakmiddel (neutrale zeep of detergent) en water. Agressieve producten zoals ammoniak, azijn, enz. kunt u best vermijden. Veeg het raam van boven naar beneden schoon met een drijfnatte, niet schurende, synthetische spons. Vermijd de aanwezigheid van zandkorrels in de spons.
- ✓ Gebruik verschillend materiaal om de ramen binnen en buiten te poetsen. Spoel de spons elke keer goed uit.
- ✓ Gebruik een zachte wisser van goede kwaliteit om het vocht van de ramen in verticale banen te verwijderen. Wrijf nooit tegen de naden in.
- ✓ Veeg de wisser telkens af met huishoudpapier. Mocht het water zich onderaan het glas, rond de naden en op de versterbank verzamelen, veeg dit dan grondig droog met huishoudpapier.
- ✓ Het gebruik van solventen (bv. lijmoplosser, product om nagellak te verwijderen, enz.) is af te raden. Dit kan de kraswerende laag of het gebruikte metaal aantasten.

Opgelet:

Was de ramen pas 3 tot 4 weken na het aanbrengen van de folie. Die tijd heeft de folie nodig om zich voldoende vast te hechten op het raam en om volledig uit te drogen. In deze periode kan, als gevolg van achtergebleven water, een kleine blaasvorming zichtbaar zijn. Dit fenomeen verdwijnt onder invloed van de zonnewarmte. U mag onder geen beding het restwater zelf proberen te verwijderen of de folie doorprikken. Dit kan blijvende schade veroorzaken aan de folie.

OPTIMAAL ONDERHOUD VAN DE GLASFOLIE

- ✓ Het aanbrengen van klevende materialen (bv. stickers, plakband,...) op de folie is af te raden. De lijmresten zijn moeilijk te verwijderen en het gebruik van oplosmiddelen zal de kraswerende laag aantasten. Consulteer ons in geval van twijfel.
- ✓ De zonwerende en isolerende folie moet altijd voldoende kunnen afkoelen aan de binnenzijde. Dicht geweven of reflecterende zonweringen binnen de 10cm achter het glas kunt u beter vermijden.
- ✓ Het aanbrengen van enig materiaal (bv. publiciteit, papier, afschermdoek, enz.) op het glas is volgens het WTCB af te raden. De beglazing, al dan niet voorzien van folie aan de binnenzijde, moet te allen tijde kunnen afkoelen.